



БГ Терм ООД ценова листа 06/2016



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ 42N_S

- Съвременен дизайн
- Един модел за вертикален и хоризонтален монтаж
- Високоэффективни вентилатори с ниски нива на шум
- Всички поръчани аксесоари се монтират фабрично
- Всички конвектори за открит монтаж са фабрично комплектовани с електронно управление тип 33Т А/В със следните функции - автоматичен или ръчен контрол на скоростта и режима на работа, защита от замръзване и икономичен режим
- Богат избор на аксесоари
- 5-скоростен вентилатор

Открит монтаж, 2-тръбна система

Арт. №	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
42NMS15FA	С термостат Q охл. 1,49 kW/Q отопл. 4,4 kW	571,00	685,20	B
42NMS20FA	С термостат Q охл. 2,54 kW/Q отопл. 6,7 kW	635,00	762,00	B
42NMS30FA	С термостат Q охл. 3,70 kW/Q отопл. 11,4 kW	738,00	885,60	B
42NMS45FA	С термостат Q охл. 5,00 kW/Q отопл. 17,6 kW	893,00	1071,60	B

Отоплителна мощност, kW / при Tпом.= 20°C, ΔTвода=10°C и Tпод.=80°

Аксесоари

Арт. №	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
42N9029	Поддържащи крачета и декоративни капаци	43,59	52,31	B



продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
 Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.



БГ Терм ООД ценова листа 06/2016



● Отоплителни тела

● Вентилаторни конвектори

● Вентилаторни конвектори Carrier (САЩ)

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ 42N_S

Технически характеристики на конвектори 42 N

42N_S	15					20					26			
Тип вентилатор	1 тангенциален					1 центробежен					1 центробежен			
Скорост на вентилатора n°	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	3	2	1	
Дебит на въздуха m3/h	125	200	250	300	350	215	285	330	385	460	335	536	706	
ВИД ТОПЛООБМЕННИК	2 ТРЪБЕН					2 ТРЪБЕН					2 ТРЪБЕН			
Пълна охладителна мощност kW	0,83	1,07	1,19	1,34	1,49	1,39	1,81	2,08	2,34	2,54	2,10	3,00	3,60	
Явна охладителна мощност kW	0,70	0,93	1,03	1,19	1,31	1,03	1,42	1,60	1,85	2,03	1,65	2,35	2,90	
Отоплителна мощност kW	1,14	1,42	1,66	1,89	2,09	1,70	2,10	2,54	2,87	3,18	2,56	3,68	4,38	
Електрически нагревател (опция) W	800 / 500					1000 / 500					1000 / 500			
ВИД ТОПЛООБМЕННИК	4 ТРЪБЕН					4 ТРЪБЕН					4 ТРЪБЕН			
Пълна охладителна мощност kW	0,75	1,05	1,16	1,36	1,47	1,19	1,45	1,66	1,91	2,06	1,70	2,32	2,74	
Явна охладителна мощност kW	0,66	0,89	1,01	1,19	1,25	1,00	1,23	1,41	1,60	1,72	1,40	1,94	2,38	
Отоплителна мощност kW	0,60	0,99	1,14	1,35	1,51	1,83	2,21	2,46	2,68	2,87	2,50	3,16	3,85	
Консумирана мощност W	16	17	19	23	30	29	30	31	34	36	45	55	65	
Звукова мощност dB(A)	28	37	42	47	51	29	36	42	46	50	44	54	61	
Звуково налягане dB(A)	19	28	33	38	42	20	27	33	37	41	35	45	52	
РАЗМЕРИ ОТКРИТ / СКРИТ МОНТАЖ														
Дължина mm	830 / 599					1030 / 799					1030 / 799			
Височина mm	657 / 518					657 / 518					657 / 518			
Ширина mm	220					220					220			
Тегло kg	17 / 13					19 / 15					19 / 15			

42N_S	30					42			45				
Тип вентилатор	2 центробежни					2 центробежни			2 центробежни				
Скорост на вентилатора n°	5	4	3	2	1	3	2	1	5	4	3	2	1
Дебит на въздуха m3/h	350	455	550	655	745	531	798	965	525	665	805	995	1195
ВИД ТОПЛООБМЕННИК	2 ТРЪБЕН					2 ТРЪБЕН			2 ТРЪБЕН				
Пълна охладителна мощност kW	2,07	2,54	3,01	3,46	3,70	3,00	4,00	4,50	2,60	3,37	3,98	4,74	5,45
Явна охладителна мощност kW	1,40	1,96	2,35	2,84	3,10	2,35	3,30	3,85	2,12	2,78	3,30	3,98	4,55
Отоплителна мощност kW	2,86	3,54	4,18	4,80	5,29	4,05	5,55	6,40	4,00	5,05	5,90	6,90	8,08
Електрически нагревател (опция) W	1000 / 500					2000 / 1000			2000 / 1000				
ВИД ТОПЛООБМЕННИК	4 ТРЪБЕН					4 ТРЪБЕН			4 ТРЪБЕН				
Пълна охладителна мощност kW	2,02	2,45	2,75	3,02	3,33	2,65	3,36	3,78	2,75	3,30	3,90	4,36	5,00
Явна охладителна мощност kW	1,57	1,95	2,22	2,47	2,73	2,13	2,83	3,22	2,15	2,60	3,15	3,55	4,12
Отоплителна мощност kW	2,73	3,14	3,51	3,82	4,27	3,36	4,39	5,00	3,90	4,50	5,00	5,60	6,10
Консумирана мощност W	42	44	46	50	57	45	75	100	69	77	83	92	128
Звукова мощност dB(A)	36	42	47	51	54	47	57	62	41	47	53	57	62
Звуково налягане dB(A)	27	33	38	42	45	38	48	53	32	38	44	48	53
РАЗМЕРИ ОТКРИТ / СКРИТ МОНТАЖ													
Дължина mm	1230 / 999					1230 / 999			1430 / 1199				
Височина mm	645 / 518					645 / 518			645 / 518				
Ширина mm	220					220			220				
Тегло kg	22 / 16					22 / 16			35 / 28				

Базиран на Eurovent условия:

Охладителен режим (2 и 4 тръбни): T на вх. в-х 27°C с.т./19°0 м.т., T на вх./изх. вода 7/12°C

Отоплителен режим (2 тръбни): T на вх. в-х 20°C, T на вх. вода 50°C

Отоплителен режим (4 тръбни): T на вх. в-х 20°C, T на вх. вода 70°C, dT 10°C

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
 Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.