● Климатици
● Сплит системи
● Колонен климатик Hisense

Инверторен колонен климатик Hisense R32

Моделите са подходящи за големи помещения като: ресторанти, хотели, офиси, складове. Разполага с LCD дисплей. Минимална външна температура в режим отопление: -15°C

Модел	Наименование	BTU	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
AUF71UR4RCPA8+AUW71U4RJ7	Hisense, колонен климатик	24 000	1 274,17 €	1 529,00 €	A
AUF140UR4RMPA8+AUW140U6RQ7	Hisense, колонен климатик	48 000	2 219,15 €	2 662,98 €	A
AUF175UR4RHPA8+AUW175U6RW8	Hisense, колонен климатик	60 000	2 549,17	3 059,00 €	A

Технически данни	BTU	24 000	48 000	60 000
Мощност (охлаждане)	kW	7	13,50	16,00
Мощност (отопление)	kW	8	14,50	17,50
SEER		6,3	6,20	6,50
SCOP		4,1	4,00	4,10
Въздушен поток	m3/h	1240/1120/1000	1750/1500/1300	2600/2400/2200
Ниво на шум (вътрешно тяло)	db(A)		63,00	
Ниво на шум (външно тяло)	db(A)		75,00	
Работен диапазон (охлаждане)	ºC	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +52
Работен диапазон (отопление)	ºC	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-20 ~ +24
Хладилен агент		R32		
Диаметър на тръбата: течност / газ	mm	9,52/15,88		
Максимален тръбен път	m	45	50	50
Максимална денивелация	m	30		
Дозареждане	гр./м.	35		
Захранване външно тяло	V/ph/Hz	220-240-1-50/60	380~415-3-50/60	
Захранване вътрешно тяло	V/ph/Hz	220-240-1-50/60		
Размери ВхШхД (вътрешно тяло)	mm	500x1760x280	580x1870x380	665x1928x415
Размери ВхШхД (външно тяло)	mm	860x 670x 311	975x 835x 360	1100x 875x 450
Тегло нетно (вътрешно тяло)	kg	31	50	57,5
Тегло нетно (външно тяло)	kg	44,5	75,5	94
Гаранционен срок	3 години			





- 4D въздушен поток
- 360° Full DC Инвертор
- On/Off функция
- функция I Feel
- въздушен поток на дълги разстояния 18м

Аксесоари

Арт. N	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
AEH-W41H1	WiFi модул RA	20,96 €	25,16 €	A
DE20PMCD700	Siccom, кондезна помпа Mini Flowatch Silence DT20	84,36 €	101,24 €	A

Продуктите се поддържат на склад.
Цените са в български лева. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.