TESY
It's impressive

Вентилаторен конвектор AirThermica за отопление и охлаждане



Вентилаторните конвектори AirThermica съчетават отопление, охлаждане и обезвлажняване в едно елегантно решение за съвременни интериори. Проектирани за използване с термопомпи и други нискотемпературни системи, те осигуряват тиха работа, енергийна ефективност и прецизен климатичен контрол благодарение на безчетковия инверторен мотор и многостепенното регулиране на скоростта на вентилатора. Предлагани в широка гама: 400, 600 и 800, и с тънък съвременен дизайн, AirThermica са подходящи за домове, офиси и търговски помещения.

Аарт. №	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
306736	TESY, вентилаторен конвектор TESY FCU 01 WH 400 P2 HMI, ляв	407,50 €	489,00 €	C
306737	TESY, вентилаторен конвектор TESY FCU 01 WH 600 P2 HMI, ляв	441,67 €	530,00 €	C
306738	TESY, вентилаторен конвектор TESY FCU 01 WH 800 P2 HMI, ляв	479,17 €	575,00 €	C
306747	TESY, вентилаторен конвектор TESY FCU 01 WH 400 P2 HMI, десен	407,50 €	489,00 €	C
306748	TESY, вентилаторен конвектор TESY FCU 01 WH 600 P2 HMI, десен	441,67 €	530,00 €	C
306749	TESY, вентилаторен конвектор TESY FCU 01 WH 800 P2 HMI, десен	479,17 €	575,00 €	C
306893	Декоративни крачета за TESY AirThermica FCU	16,67 €	20,00 €	C

Технически данни AirThermica

Model		400			600			800		
Охладителни данни (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021										
Степен на вентиатора		**II**	**I**	**Нощен**	**II**	**I**	**Нощен**	**II**	**I**	**Нощен**
Обща охладителна мощност	kW	2,06	1,50	0,56	2,75	1,96	0,82	3,12	2,11	0,99
Охладителна мощност(чувствителна)	kW	1,54	1,12	0,42	2,05	1,45	0,67	2,53	1,72	0,79
Охладителна мощност(латентна)	kW	0,52	0,38	0,13	0,70	0,50	0,15	0,59	0,39	0,19
Дебит на водата	L/min	6,0	4,3	1,6	7,9	5,6	2,4	9,0	6,1	2,9
Пад на налягането	kPa	11,1	6,3	1,2	21,2	11,6	2,4	15,4	7,4	1,8
Максимална консумация на енергия	W	19,4	10,8	5,3	21,1	11,0	5,7	26,0	13,0	4,9
Звукова мощност L_{WA} (2)	dB(A)	57,0	48,7	35,0	58,5	50,4	35,2	60,1	54,1	39,5
Отоплителни данни (W 45/40 °C; A 20 °C) (3 EN 1397:2021										
Степен на вентиатора		**II**	**I**	**Нощен**	**II**	**I**	**Нощен**	**II**	**I**	**Нощен**
Отоплителна мщност	kW	2,39	1,66	0,81	3,02	2,28	1,01	3,31	2,32	1,25
Дебит на водата	L/min	6,9	4,8	2,3	8,7	6,6	2,9	9,5	6,7	3,6
Пад на налягането	kPa	12,4	6,4	1,7	22,0	13,3	3,1	15,5	8,1	2,5
Максимална консумация на енергия	W	19,0	10,8	5,3	22,0	10,9	4,8	26,5	12,9	5,0
Звукова мощност L_{WA} (2)	dB(A)	57,0	48,7	35,0	58,5	50,4	35,2	60,1	54,1	39,5
Хидравлични данни										
Обем на топлообменника	L	0,81			1,14			1,47		
Максимално работно налягане	bar	8			8			8		
Хидравличин връзки	"ЕК	3/4			3/4			3/4		
Aeraulic data										
Степен на вентиатора		**II**	**I**	**Нощен**	**II**	**I**	**Нощен**	**II**	**I**	**Нощен**
Дебит на вентилатора	m3/h	106,7	270,3	374,4	166,5	311,0	427,7	179,9	373,3	522,6
Electrical data										
Захранващо напрежение	V/ph/Hz	230/1/50			230/1/50			230/1/50		
Размери на уреда										
Широчина	mm	945			1106			1272		
Височина	mm	572			572			572		
Дълбочина	mm	126			126			126		
Тегло	kg	17,4			20,4			23,2		

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.